

## RAKOLL EXPRESS LK-10

PVAc-liima poratappiautomaateille, joissa on matalapainepumppu

### Ominaisuudet

Rakoll Express LK-10 on matalaviskootin PVAc-liima, joka on kehitetty tapitusautomaateille, joissa on paineilmatoinen matalapainepumppu (painesuhde 4:1 - 7:1), jolla tarvittava ruiskutusaine saavutetaan.

### Liimaluokitus

DIN EN 204 mukaan: D 1

### Käyttö

- koneellinen poratapinliimaus

Rakoll Express LK-10 soveltuu mm. seuraaville poratappiautomaateille: Koch ja Biesse.

### Koneen säätö

Kone pitää säätää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Paras lopputulos saadaan, kun kone säädetään kokeilemalla. Lyhyiden taukojen jälkeen ei suuttimia tarvitse puhdistaa, mutta joka tapauksessa aina pitää tarkkailla, että liiman annostus on normaali. Liian pieni annostus heikentää liimauksen lujuutta.

Poratappien täytyy olla mittatarkasti valmistettu ja hienosti rihlattu ja poraukseen sopivat. Liimauksen loppulujuus riippuu ensisijaisesti poratappin sovitteesta ja liiman levitysmäärästä.

### Puun värjäytyminen

Rakoll Express LK-10 ei värjää puuta.

### Puhdistus

Suuttimet puhdistetaan tuoreena vedellä.

### Kemiallis-tekniset tiedot

Perusaine:	polyvinyylisetaatti
Väri:	valkoinen, kuivana kirkas
Viskositeetti:	500 mPa.s ± 10 % mitattuna Brookfield Typ HBT Spindel 3

### Filminmuodostus-

lämpötila:	+ 9 °C
pH-arvo:	7,0

### Varastointi

Jäätymättömässä tilassa, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa.

Huomioikaa seuraava:

Kirjalliset ohjeemme, tekniset tiedot –esitteet, käyttöohjeet ja muut painotuotteemme on laadittu parhaan, omiin kokeisiimme ja tutkimustemme tuloksiin sekä omien käytännön kokemuksiimme perustuvan tiedon mukaisesti. Sama koskee myös antamaamme suullista informaatiota. Takaamme tuotteitamme saman pysyvän laadun. Vastuu niiden käytöstä ja niillä työskentelystä tulosten suhteen on kuitenkin Teidän, koska tuotteemme ovat silloin alttiina sellaisille tekijöille, joihin emme voi vaikuttaa. Käytöntechninen opastuksemme suullisena, kirjallisena ja kokeissa on luonteeltaan sitoumuksetonta eikä vapauta Teitä tuotteitamme tarpeelliselta kokeilulta niiden sopivuudesta käyttötarkoituksiin ja käyttötapoihin. Muutoin ovat voimassa yleiset toimitusehtomme.